

ハンディジオスライサー HandyGeoslicer

ハンディジオスライサーは、“地層抜き取り調査法”を応用し、個人調査において地層断面資料の採取を可能にした試料採取ツールです。

ハンディジオスライサーを用いることで、未固結の軟弱な地層や土壌を定方位で面的に採取することができ、地層境界や微細な構造を露頭さながらに観察することができます。

● 用途 ハンディジオスライサーは、以下のような調査・目的に利用すると効果的です。

- ・ 崩れやすい砂もしくはシルトのサンプリング
(定方位で堆積構造を乱さないブロックサンプル採取)
- ・ 表層土壌や未固結の表層地質調査
- ・ 津波堆積物などの古地震調査
- ・ 干潟などの軟弱な表層堆積物および環境調査
- ・ 海浜堆積物など堆積相解析のための試料収集
- ・ 遺跡調査における土層確認のための試掘



● ハンディジオスライサーの利点

- ・ 幅約6～10cm, 長さ最大で3m, 厚さ約2～3cmのブロックサンプルを定方位で採取できる。
- ・ 採取したその場でサンプルを地層断面として観察できる。
(従来のコアのように半割にする作業がありません)
- ・ 試料は地層の垂直断面として観察できるため地層境界などの情報を直接得ることができる。
- ・ 無水で連続的に試料を採取するため、スライム等の混入による試料の乱れ, コンタミネーションが少ない。(各種分析の為の良好な試料を採取できます)
- ・ 従来の調査機材と比べて少人数で簡便に, 良好な地層試料を採取できます。



* ハンディジオスライサーは、地層抜き取り調査法(中田・島崎, 1997、「地盤調査の方法と解説」地盤工学会, 2013)を応用したものです。

* ジオスライサーは、復建調査設計(株)の登録商標です。



販売：復建調査設計株式会社

URL <http://www.fukken.co.jp>

お問合せ先

■東京支社 第一技術部

担当：高田

TEL (050) 9002-1758 FAX (03) 5835-2632

本 社 〒732-0052 広島県広島市東区光町2丁目10-11 TEL (050) 9002-1729 FAX (082) 282-5215

● 標準セット構成

ハンディジオスライサーは利用目的に応じてサンプラーを使い分けることにより、50cm程度のごく浅層から最大約3mまでの試料採取が可能です。標準的なセット構成は以下の3タイプを用意しています。

パイプレータタイプ

1m～3mの試料採取を目的とし、専用設計のパイプレータを使用します。

ハンディジオスライサー本体	
・ハンディジオスライサー(2m)	3台
パイプレータ	
・パイプレータ(打ち込み装置)	1台
引き抜き機	
・三脚セット、チェンブロック	1台
・引抜き具	1個
・引抜きフック	3個
打ち込み引き抜き用備品	
・打ち込みアダプタ	1個
・ショックレスハンマ	1本
* オプション	
・ハンディジオスライサー(1.5m)	
・ハンディジオスライサー(3m)	
・ハンディジオスライサー(3mnarrow)	



1m 打ち込みタイプ

ハンマー打撃により、1mの試料採取を簡便に行うことができます。

ハンディジオスライサー本体	
・ハンディジオスライサー(1m)	2台
打ち込み引き抜き用備品	
・打ち込みアダプタ	1個
・ショックレスハンマ、ウレタンカケヤ	各1本
* オプション(引き抜き機)	
・三脚セット、チェンブロック	
・引抜き具、引抜きフック	
・ジャッキ式引き抜き機	



ポータブルタイプ

0.5m程度の表層土壌の試料採取を目的としたポータブルジオスライサー

ハンディジオスライサー本体	
・ハンディジオスライサー(0.6m)	2台
引き抜き機具、備品等	
・引き抜きテコセット	1台
・ショックレスハンマ	1本
・収納ボックス	1個

